

BIANCO L2057

Idropittura opaca super coprente

CARATTERISTICHE GENERALI:

BIANCO L2057 è una pittura murale ultracoprente dotata di buona pennellabilità e distensione, indicata per finiture interne.

L'elevata traspirabilità rende BIANCO L2057 particolarmente indicata per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condense.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

MURI NUOVI:

Spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente ed applicare una mano di isolante all'acqua opportunamente diluito (una parte di prodotto in 5/6 parti d'acqua); lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare n2 mani di L.2057.

MURI GIA' PITTURATI:

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante all'acqua. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, applicare una mano di isolante e quindi procedere alla pitturazione.

APPLICAZIONE:

BIANCO L2057 può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

❖ Pennello:

Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 50-55% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo BIANCO L2057 con il 55-60% in volume di acqua.

❖ Rullo:

Diluire con il 45% in volume di acqua.

Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5C° o superiore a +35 C°; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Avvertenze per applicazione:

Si raccomanda in qualsiasi caso, trattandosi di superfici murali non precedentemente pitturate, di non tinteggiare prima che siano trascorsi 40-60 giorni dalla posa dell'intonaco, qualunque esso sia.

Si consiglia di utilizzare il prodotto solo con tinte tenui.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi della legge 256 del 29/05/74 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO:

pittura murale ultracoprente dotata di buona pennellabilità e distensione, indicata per finiture interne, Tipo Bianco L2057 della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l.

Consumo: Kg 0,250 x mq/ 2 mani

Applicazione: Con pennello, a rullo e a spruzzo

Dati Tecnici	
Consumo	Kg 0,250 x mq/ 2 mani
Applicazione:	Con pennello, a rullo e a spruzzo.
Essiccazione:	4/6 ore a 20 C°
Confezione	Latte da kg. 20
Lavabilità	<1000 colpi Gardner a polimerizzazione avvenuta

Diluizione	
A rullo	35/45 % in volume
A pennello	50-55% in volume
Applicazione a spruzzo	60% in volume



I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle Nostre esperienze e delle accurate analisi di laboratorio. Sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. Comunque il Nostro servizio tecnico è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale suggerimento.