

## SCHEDA TECNICA

# IDEAL STUCCO

### CARATTERISTICHE

#### GENERALI ED IMPIEGHI:

IDEAL STUCCO è uno stucco di rasatura a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa, cariche minerali riempitive, additivi e leganti atti a garantire buone caratteristiche di lavorabilità, battericidi - fungicidi idonei per una adeguata conservazione del prodotto.

IDEAL STUCCO è una pasta densa di colore bianco, dotata di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; offre una volta applicato superfici lisce, levigate e compatte, con discreta durezza superficiale, dotate di buona permeabilità al vapore, idonee, previa preparazione, all'applicazione di pitture e vernici a base acqua o a base di resine alchidiche.

Il prodotto non contiene sostanze nocive per l'ambiente e per chi lo applica, non sviluppa odori sgradevoli, non è infiammabile.

Per le sue caratteristiche IDEAL STUCCO si presta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici, su pareti e soffitti interni, in edilizia sia civile che industriale. E' quindi particolarmente indicato su intonaco civile, cementi preconfezionati, cartongesso, gesso, scagliola, pannelli prefabbricati purché esenti da disarmanti, purché tali supporti siano solidi, asciutti ed assorbenti.

### APPLICAZIONE:

Applicare su supporto pulito ed asciutto, asportare parti di intonaco o vecchie pitture non ben aderenti. Su pareti contaminate da muffe o altre patologie contaminanti si consiglia la sterilizzazione preventiva del supporto con **A B T 90**. Su intonaci sfarinanti, vecchie pitture o pareti contaminate da macchie di varia natura applicare una prima mano di **RESIN PLUS A B T**. Quindi dopo circa 2 - 3 ore procedere all'applicazione di IDEAL STUCCO con una spatola d'acciaio per stuccare buchi, fori e crepe, oppure un frattoni in acciaio per la rasatura e levigatura di ampie superficie. Il prodotto è pronto all'uso e generalmente viene steso in due o più strati, a tempi ravvicinati tra uno strato e l'altro, attendendo giusto il tempo che lo strato precedente sia appena rappreso. Sull'ultimo strato applicato, quando questo è perfettamente essiccato, la superficie può essere ulteriormente levigata con della carta abrasiva fine.

Prima di procedere all'applicazione del successivo prodotto verniciante applicare un idoneo primer fissativo isolante tipo **RESIN PLUS**.

### VOCE DI CAPITOLATO:

Stucco di rasatura a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa, dotato di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; al fine di ottenere superfici lisce, levigate e compatte, con discreta durezza superficiale, dotate di buona permeabilità al vapore, idonee, previa preparazione, all'applicazione di pitture e vernici a base acqua o a base di resine alchidiche; dato a spatola, per un consumo medio di 250-500 g/mq per strato applicato.

Dati Tecnici	
Peso specifico	1.850 ± 50
Viscosità a 20° C.	TIXOTROPICO
Essiccazione a 20 C°	2-4 ore in base allo spessore applicato.
Carteggiatura	6-8 ore in base allo spessore applicato.
Sovraverniciatura	4-6 ore in base allo spessore applicato.
Confezioni	Latta da kg. 20
Residuo secco in peso	70,5 ± 1%
Durata	12 mesi a temperatura compresa tra +5 C° +35 C° (in imballo originale).

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle Nostre esperienze e delle accurate analisi di laboratorio. Sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. Comunque il Nostro servizio tecnico è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale suggerimento.