

MUFFLOR

Pittura antimuffa lavabile

CARATTERISTICHE GENERALI:

Idropittura murale per interno, di qualità superiore a base di resine pregiate in dispersione acquosa arricchita con additivi fungicidi e battericidi che agiscono sulle specie più conosciute di funghi e muffe impedendo la loro proliferazione sulle pareti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:

Per ottenere un risultato ottimale su superfici contaminate da muffe alghe o funghi è necessario procedere come da istruzioni.

1. BONIFICARE LE PARETI CON ABT 90:

Additivo sterilizzante e disinfettante da applicare tal quale a pennello sulle superfici contaminate lasciare agire per almeno ¾ ore e quindi asportare le spore rinsecchite con l'aiuto di una spazzola a setola morbida ed un panno pulito ed asciutto, eventuali tracce residue devono essere lavate con acqua, prima di passare alla successiva fase è necessario che le pareti siano completamente asciutte.

2. APPLICARE UNA MANO DI RESIN PLUS ABT (ISOLANTE FISSATIVO ANTIMUFFA).

Fondo isolante trasparente additivato con fungicida battericida che oltre a preparare le pareti alla pitturazione rendendo omogeneo l'assorbimento della stessa, contribuisce alla prevenzione e alla completa eliminazione di eventuali residui di muffe alghe e muschi dalle pareti.

Lasciare asciugare almeno due ore prima della pitturazione.

3. APPLICARE DUE MANI DI MUFFLOR.

Il procedimento applicativo su pareti sane esenti da muffe alghe e muschi non necessitano del preventivo utilizzo di ABT 90 ma è estremamente consigliato sempre l'uso di un isolante fissativo antimuffa prima della pitturazione.

Avvertenze per applicazione:

Applicare solo con temperature comprese fra +10C° e +35 C°, con umidità relativa Max 75%. Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo ad una temperatura compresa tra +10 C° e +35C°. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti e proteggere gli occhi e la faccia. Applicare il prodotto in ambienti areati. Il prodotto non va usato per scopi diversi dagli impieghi previsti. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Per un corretto uso il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed utilizzato secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO:

PITTURA ANTIMUFFA LAVABILE per interno, a base di copolimeri in dispersione acquosa tipo MUFFLOR dalla ditta Colorificio Ideal Color, arricchiti con additivi battericidi che agiscono sulle specie più conosciute come muffe e funghi impedendo la loro diffusione sulle pareti.

Applicazione: Pennello o rullo

Diluizione: Con acqua prima e seconda mano 15/20% CA.

Dati Tecnici	
Densità kg/l	1,35 CA
Resa teorica mq/l	10-12
Secco al tatto	1-2 H CA
In profondità	5-6 H CA
Sopra applicazione	4 H CA
Lavabilità	15000 Colpi Gardner a polimerizzazione avvenuta.
Polimerizzazione completa	8-10 GG CA
Applicazione	Pennello o rullo
Diluizione	Con acqua prima e seconda mano 15/20% CA.



Colorificio

IDEAL COLOR_{S.R.L.}

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle Nostre esperienze e delle accurate analisi di laboratorio. Sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. Comunque il Nostro servizio tecnico è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale suggerimento.