

SCHEDA TECNICA

PAINT FLOOR

PITTURA ALL' ACQUA PER PAVIMENTI

CARATTERISTICHE GENERALI:

PAINT FLOOR è una pittura a base di resine acriliche in pura emulsione. E' dotato di buona resistenza al lavaggio, all' abrasione, agli oli, ai grassi e agli agenti atmosferici in genere. Risulta facile da applicare e rapido nell' essiccazione.

Impermeabile.

PAINT FLOOR è particolarmente idoneo per pavimentazioni in asfalto, cementizie e sintetiche destinate alla colorazione. Ottimo anche su supporti murari.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:

Per ottenere i migliori risultati preparare con cura il supporto ed applicare una mano di fondo ancorante basil 100h specialmente se i supporti sono assorbenti.

Avvertenze per applicazione:

Applicare solo con temperature comprese fra +10C° e +30 C. Conservare il prodotto al fresco in luogo coperto.

VOCE DI CAPITOLATO:

PAINT FLOOR pittura protettiva per pavimenti e manufatti in cemento a base di resine acriliche in pura emulsione. Particolarmente idoneo per pavimentazioni in asfalto, cementizie e sintetiche destinate solo all'uso pedonale

Dati Tecnici	
Peso specifico	1,30 ± 0,02 kg/l a 20° C
Resa teorica mq/l	12-16 mq/l per mano secondo lo spessore applicato
Sovrapplicazione	Minimo: 4 h a 20° C e 65% U.R. Massimo: nessuna limitazione
Essiccazione	Fuori polvere: 1 h a 20°C e 65% U.R. Completa: 4 h a 20°C e 65% U.R.
Spessore	Film secco 30 micron
Applicazione	Pennello o rullo in pelo raso, spruzzo con aria o airless
Diluizione	Con acqua potabile al 5/10%