

PLASTIGUM

Pittura elastomerica di finitura

CARATTERISTICHE GENERALI:

Composto di resine acriliche modificate ed inerti altamente selezionati.

Il **PLASTIGUM** è un prodotto sintetico per la finitura impermeabilizzante di superfici orizzontali, di terrazze e coperture in genere trattate preventivamente con guaine impermeabilizzanti. Ottime caratteristiche di resistenza all'usura. La superficie antisdrucchiolo garantisce in qualsiasi circostanza buona aderenza; eccellente è la resistenza all'azione degradante dei raggi U.V. agli agenti chimici ed atmosferici.

Avvertenze per l'applicazione:

❖ Non applicare a temperature inferiori ai 6 C° e superiori ai 35 C°. Evitare l'applicazione del prodotto sotto l'azione diretta del sole, dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia sino ad essiccazione completa, che normalmente avviene dopo circa 24/36 ore ad una temperatura di 20 C°.

❖ Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.

❖ L'applicazione su pareti con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, per tanto è necessario di un intervento di risanamento.

APPLICAZIONE:

A rullo in una o più mani opportunamente diluito, al fine di ottenere un rivestimento omogeneo e compatto in tutto lo spessore del film

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura elastomerica impermeabilizzante di finitura tipo **PLASTIGUM** della ditta Colorificio Ideal Color.

Dati Tecnici	
Peso specifico	1,50
Diluizione	10/15% con acqua
Colore	Tinte ns. cartella
Confezione	Latte da 23 Kg
Consumo	0.300 Kg di prodotto per mq
Essiccazione a 20 °C.	Prima mano 8-12 ore Seconda mano 20-24 ore