

SCHEDA TECNICA

RESIN PLUS

ISOLANTE VINILICO AD ACQUA

CARATTERISTICHE GENERALI:

RESIN PLUS: E' un fissativo a base di copolimero vinilversatico in emulsione acquosa, specifico per isolare superfici murali interne ed esterne e renderne uniforme l'assorbimento, nonché per favorire l'aderenza e la formazione del film delle idropitture.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Prima dell'applicazione è indispensabile spazzolare le superfici asportando tutto ciò che non è ben ancorato al supporto.

APPLICAZIONE:

L'applicazione del prodotto può avvenire tramite pennello, rullo, spruzzo con aria o spruzzo senza aria. Applicare esclusivamente su superfici asciutte e con temperature non inferiori a + 6° C.

VOCE DI CAPITOLATO:

Fissativo vinilversatico in emulsione acquosa idoneo per isolare superfici murali interne ed esterne e rende uniforme l'assorbimento, e favorisce l'aderenza e la formazione del film delle idropitture.

Dati Tecnici	
Colore	Trasparente incolore dopo essiccazione.
Diluizione	Con acqua 200/500 % da regolare al momento dell'utilizzo in base all'assorbimento del supporto.
Resa teorica	Dipende dall'assorbimento del supporto mediamente 16 / 20 mq/l.
Essiccazione	Al tatto 2h circa, intervallo di sovrapplicazione 5 - 6 h circa.