

Tintal

Idropittura murale

CARATTERISTICHE GENERALI:

TINTAL, idropittura murale a base di copolimeri in emulsione. Indicata per la pitturazione di cantine, capannoni e locali industriali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

MURI NUOVI:

Spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente ed applicare una mano di isolante all'acqua opportunamente diluito (una parte di prodotto in 5/6 parti d'acqua); lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare due mani di TINTAL.

APPLICAZIONE:

TINTAL può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

❖ Pennello:

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 30-40% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo TINTAL con il 30-40% in volume di acqua.

❖ Rullo:

Diluire con il 30% in volume di acqua.

Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Avvertenze per applicazione:

Si raccomanda in qualsiasi caso, trattandosi di superfici murali non precedentemente pitturate, di non tinteggiare prima che siano trascorsi 40-60 giorni dalla posa dell'intonaco, qualunque esso sia.

Si consiglia di utilizzare il prodotto solo con tinte tenui.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi della legge 256 del 29/05/74 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO:

idropittura murale a base di copolimeri in emulsione. Indicata per la pitturazione di cantine, capannoni e locali industriali, tipo TINTAL della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l.

Peso specifico: 1.65 g.litro ± 10 g.litro

Consumo: Kg 0,250 x mq/ 2 mani

Applicazione: Con pennello, a rullo e a spruzzo

Dati Tecnici	
Consumo	Kg 0,250 x mq/ 2 mani
Applicazione:	Con pennello, a rullo e a spruzzo.
Essiccazione:	4/6 ore a 20 C°
Confezione	Latte da kg. 20

Diluizione	
A rullo	30 % in volume
A pennello	30-40 % in volume
Applicazione a spruzzo	Max 40% in volume



Colorificio

IDEAL COLOR^{S.R.L.}

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle Nostre esperienze e delle accurate analisi di laboratorio. Sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. Comunque il Nostro servizio tecnico è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale suggerimento.