

Traspir

Idropittura opaca ad alta traspirabilità

CARATTERISTICHE GENERALI:

TRASPIR è una pittura murale opaca, formulata a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa cariche e pigmenti selezionati in grado di conferire al prodotto elevato potere coprente unito ad un film opaco che aiuta a rendere meno visibili le eventuali imperfezioni delle pareti. La particolare struttura microporosa del film essiccato conferisce elevate caratteristiche di traspirabilità evitando anche la formazione di condensa.

All'interno, è l'ideale in tutti gli ambienti per le applicazioni di decorazione e manutenzione dei manufatti edili, civili ed industriali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

MURI NUOVI:

Spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente ed applicare una mano di isolante all'acqua opportunamente diluito (una parte di prodotto in 5/6 parti d'acqua); lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare due mani di TRASPIR.

MURI GIA' PITTURATI:

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante all'acqua. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, applicare una mano di isolante e quindi procedere alla pitturazione.

APPLICAZIONE:

TRASPIR può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

❖ Pennello:

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 20-30% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo TRASPIR con il 25-35% in volume di acqua.

❖ Rullo:

Diluire con il 20-30% in volume di acqua.

Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C° o superiore a +35°C°; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Avvertenze per applicazione:

Si raccomanda in qualsiasi caso, trattandosi di superfici murali non precedentemente pitturate, di non tinteggiare prima che siano trascorsi 40-60 giorni dalla posa dell'intonaco, qualunque esso sia.

Si consiglia di utilizzare il prodotto solo con tinte tenui.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi della legge 256 del 29/05/74 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO:

pittura murale opaca per interno, formulata a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa tipo TRASPIR della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l.

Peso specifico: 1.60 g.litro ± 10 g.litro

Consumo: Kg 0,250 x mq/ 2 mani

Applicazione: Con pennello, a rullo e a spruzzo

Dati Tecnici	
Consumo	Kg 0,250 x mq/ 2 mani
Applicazione:	Con pennello, a rullo e a spruzzo.
Essiccazione:	4/6 ore a 20 C°
Confezione	Latte da kg. 20

Diluizione	
A rullo	20-30 % in volume
A pennello	25-35 % in volume
A spruzzo	40% in volume